

Machine à café à pose libre tout le plaisir du café avec OneTouch for Two et les profils d'utilisateur.



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense AromaticSystem
- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Nettoyage facile entretien Programmes de nettoyage
- Recevoir sans stress Pour plusieurs tasses – fonction cafetière

loir obsid.  ahasa malaysia, dansk, eutsch, english, español, fançais, hrvatski, italiano, nagyar, nederlands, norsk, olski, português, русский, omână, slovenčina, lovenščina, srpski, suomi, venska, türkçe, українська, eština, ελληνικά, 2/2/2/2/2/2, /2/2, 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/
eutsch, english, español, rançais, hrvatski, italiano, nagyar, nederlands, norsk, olski, português, русский, pmână, slovenčina, lovenščina, srpski, suomi, venska, türkçe, українська, eština, ελληνικό, 27, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
eutsch, english, español, rançais, hrvatski, italiano, nagyar, nederlands, norsk, olski, português, русский, pmână, slovenčina, lovenščina, srpski, suomi, venska, türkçe, українська, eština, ελληνικό, 27, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
PirectSensor
00
00
3
,8
0-300



Machine à café à pose libre tout le plaisir du café avec OneTouch for Two et les profils d'utilisateur.

Café double



Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Eau très chaude simple	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	В
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,3
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	• .
Dureté de l'eau réglable	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	13,5
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm	8,0
Largeur de l'appareil en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance de raccordement totale en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2
Accessoires fournis	
Pastilles de détartrage	A CONTRACT C
Pastilles de nettoyage	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•