

DOCUMENTATION COMBINÉE : FICHE PRODUIT & SÉCURITÉ

Produit : NETINOX (Aérosol 500 mL) | **Réf Fabricant :** A15955/0117

Fabricant : CMPC SA (Route de Cahors, 46100 Cambes, France)

1. FICHE PRODUIT (DONNÉES TECHNIQUES)

Le **NETINOX** est un fluide technique de qualité professionnelle formulé pour le nettoyage, le polissage de finition et la protection durable de toutes les surfaces en acier inoxydable, chromes et alliages légers.

- **Propriétés :** Élimine instantanément les dépôts graisseux, les voiles de salissure et les empreintes digitales sans rayer les supports.
- **Film Protecteur :** Dépose un agent de surface invisible et hydrophobe. Empêche l'eau d'adhérer et retarde durablement l'accumulation future de poussière.
- **Inertie Chimique :** Totalement neutre vis-à-vis des plastiques, des carrelages et des joints d'étanchéité standards.
- **Conformité Agroalimentaire :** Formulé à base d'huiles minérales raffinées Codex blanches conformes aux pharmacopées européennes. Adapté pour le matériel de fabrication entrant en contact avec des denrées alimentaires (conformément à l'arrêté ministériel du 08/09/1999).

2. CONSEILS D'APPLICATION

1. Agiter l'aérosol énergiquement avant utilisation.
2. Vaporiser de façon uniforme à une distance de 15 à 20 cm de la zone à traiter.
3. Essuyer immédiatement et lustrer à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux (une microfibre est fortement recommandée).
4. *Note réglementaire :* En milieu alimentaire, un rinçage à l'eau potable est obligatoire si la surface nettoyée entre en contact direct avec les denrées.

3. FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (RÉSUMÉ SYSTÉMATIQUE CLP/REACH)

Conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et n° 2020/878 :

Rubrique FDS	Informations et Mesures de Sécurité
Identification des Dangers	Aérosol extrêmement inflammable (Catégorie 1). Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Conseils de Prudence	P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues. P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue. P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
Premiers Secours	Inhalation : Amener la personne à l'air frais. En cas de malaise, appeler un centre antipoison. Contact peau/yeux : Rincer abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.